

# Pflegeanweisung

## PVC und Polyolefin



<b>Kurzanweisung</b>		
<b>Arbeitsgang</b>	<b>Produkt</b>	<b>Anmerkungen</b>
<i>Erstpflge</i>	LOBACARE® V6 Finish Glänzend	Sehr abriebstabiles Finish auf PU-Basis in Matt oder Glänzend.
	LOBACARE® Vollpflege	Für glänzende Untergründe
	LOBACARE® MattPolish	Für matte Untergründe
	LOBACARE® Sportbodenpflege	Für Sporthallen gemäß DIN 18032
<i>Unterhalt</i>	LOBACARE® Neutralreiniger	Unterhaltsreinigung
	LOBACARE® CleanFix	Sprüh-Unterhaltsreinigung
	LOBACARE® Vollpflege	Unterhaltspflege glänzend
	LOBACARE® MattPolish	Unterhaltspflege matt
	LOBACARE® Sportbodenpflege	Wischpflege für Sporthallen gemäß DIN 18032
<i>Grundreinigung</i>	LOBACARE® Wachsentsferner	pH-neutral
	LOBACARE® Intensiv-Grundreiniger	Alkalisches, verbesserte Reinigungsleistung
	LOBACARE® Grundreiniger Spezial	Für Sporthallen gemäß DIN 18032

### **Allgemeine Bemerkungen**

#### *PVC*

PVC (Polyvinylchlorid) ist ein thermoplastischer Kunststoffbelag, der sich vor allem durch gute Abriebstabilität und gute Chemikalienbeständigkeit auszeichnet. Allerdings ist das Material empfindlich gegen verschiedene Lösemittel. Aufgrund der thermoplastischen Eigenschaft schmilzt das Material bei starker Reibungshitze auf. Es kommt zu den bekannten "Einbrennern", vor allem im Sporthallenbereich.

#### *Polyolefin*

Polyolefinbeläge sind ebenfalls thermoplastische Kunststoffbeläge mit einem besseren Brandverhalten, da sie beim Verbrennen kein Chlorwasserstoffgas freisetzen. Sie werden als Ersatz für PVC eingesetzt und haben ähnliche Eigenschaften, sind aber hinsichtlich ihrer Kratzbeständigkeit etwas schlechter.

#### *Reinigung und Pflege von PVC und Polyolefinbelägen*

Wie jeder andere Bodenbelag unterliegen auch PVC und Polyolefin einem natürlichen Verschleiß, dem durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt werden kann. Sand, Staub und andere Schmutzpartikel wirken wie Schleifpapier und zerkratzen die Oberfläche. Eine frühzeitige Entfernung dieses Grobschmutzes trägt wesentlich zu einer Verlängerung der Lebensdauer bei. Dieser Effekt wird durch die Anwendung beschichtender Pflegemittel noch verstärkt. Zudem wird hierdurch die Absatzstrichbeständigkeit einerseits sowie die Reinigbarkeit andererseits verbessert.

**Bauschlußreinigung** Nach Bedarf mit LOBACARE® Neutralreiniger bzw. LOBACARE® Wachsentsferner

# Pflegeanweisung

## PVC und Polyolefin



oder LOBACARE® Intensiv-Grundreiniger

### Erstpflge

#### *Vorbehandlung*

Der Boden muß sauber und frei von Fettverschmutzungen, Wachsresten, etc. sein. Alte Pflegemittelschichten müssen entfernt werden. Daher ist zumindest eine Unterhaltsreinigung mit LOBACARE® Neutralreiniger erforderlich. Gegebenenfalls muß eine Grundreinigung (s. dort) durchgeführt werden

#### *Einpflege bei starker Beanspruchung*

Stark beanspruchte Böden werden mit LOBACARE® V6 Finish (Matt/Glänzend) eingepflegt. Das Pflegemittel wird hierbei einmalig satt mit dem LOBATool Wischwiesel aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden. Antrocknende Filme nicht mehr bearbeiten. Nach ca. 30 Minuten ist der Boden wieder begehbar. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

Achtung: PU-haltige Pflegemittel lassen sich schwieriger wiederentfernen als Pflegemittel auf Acrylatbasis. Matte Pflegemittel vor Gebrauch schütteln.

#### *Einpflege bei normaler Beanspruchung*

Die Erstpflge erfolgt mit LOBACARE® Vollpflge (Glänzend) oder LOBACARE® MattPolish. Das Pflegemittel wird einmalig satt mit dem LOBATool Wischwiesel aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden. Antrocknende Filme nicht mehr bearbeiten. Nach ca. 30 Minuten ist der Boden wieder begehbar. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

Achtung: Matte Pflegemittel vor Gebrauch schütteln.

#### *Einpflege von Sporthallenbelägen*

Die Erstpflge erfolgt mit LOBACARE® Sportbodenpflge. Es werden 2L des Produkts mit 8L Wasser gemischt und der Boden mit einem breiten Wischmop gewischt. Die Lösung nicht absaugen, sondern einfach trocknen lassen.

### Unterhalt

#### *Reinigung*

Es werden 50-100mL LOBACARE® Neutralreiniger auf einen Eimer (10L) Wasser gegeben und der Boden damit gewischt. Die Reinigungsintervalle sind anhand praktischer Erfahrungen zu ermitteln. Alternativ kann LOBACARE® CleanFix eingesetzt werden.

In Sport- und Mehrzweckhallen wird LOBACARE® Sportbodenpflge eingesetzt, um die sporttechnischen Eigenschaften gemäß DIN 18032 einzuhalten. Hierbei wird 1L LOBACARE® Sportbodenpflge auf einen Eimer (10L) Wasser gegeben und der Boden mit einem Mop gewischt. Reinigungslösung nicht absaugen, sondern trocknen lassen.

#### *Pflege*

Eine Unterhaltspflege kann erforderlich werden, wenn der bestehende Pflegefilm relativ stark abgenutzt ist. Hierzu wird zunächst eine Unterhaltsreinigung durchgeführt. Danach wird auf glänzenden Belägen LOBACARE® Vollpflge, auf matten Belägen LOBACARE® MattPolish jeweils unverdünnt mit dem LOBATool Wischwiesel aufgetragen.

Achtung: Um die Grundreinigung nicht unnötig zu erschweren, ist ein Aufbau von mehr als 3 Schichten Pflegemittel zu vermeiden.

### Grundreinigung

Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung wird erforderlich, sobald der Boden starke, festanhaltende Verschmutzungen oder Laufspuren aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Ein Grundreinigung wird auch dann notwendig, wenn bereits 3 Schichten Pflegemittel auf dem Boden aufgebaut wurden und der Boden erneut nachgepflegt werden müßte.

# Pflegeanweisung

## PVC und Polyolefin



Die Reinigung erfolgt mit LOBACARE® Wachsentrerner (1-2,5L auf einen Eimer (10L) Wasser) oder LOBACARE® Intensiv-Grundreiniger (1-3L auf einen Eimer (10L) Wasser). Die jeweilige Reinigungslösung wird auf dem Boden verteilt und nach kurzer Einwirkzeit mit einer Einscheibenmaschine (grünes Pad) verarbeitet. Auf kleineren Flächen kann zur Not auch ein Schrubber verwendet werden. Der gelöste Schmutz muß aufgenommen werden, bevor er wieder antrocknet. Den gereinigten Boden sorgfältig mit klarem Wasser nachwischen, um Reinigerreste zu entfernen.

In Sport- und Mehrzweckhallen ist LOBACARE® Grundreiniger Spezial zu verwenden. Nachdem durch die Grundreinigung auch der Pflegefilm entfernt wurde, ist eine erneute Erstpflege (s. dort) erforderlich.

### Weitere Hinweise

Grundreinigungen sollten möglichst wenig durchgeführt werden.

Matte Pflegemittel sind ausschließlich auf matten Untergründen einzusetzen.

Bei längerem Kontakt weichmacherhaltiger Materialien (z.B. Gummi, Kunststoffe in Standfüßen von Geräten und Möbeln) mit der Belagsoberfläche kann es zu Weichmacherwanderungen und damit zu irreversiblen Verfärbungen des Belags kommen.

Dieses Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis können aus ihm keinerlei Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.